

PRESTANDEDEKLARATION.

Prestandadeklarations nummer: DoP01-K64/A/2022

Produkttypens unika identifikationskod: Tikkurila målad ytterpanel, gran

**Byggprodukt**

Hyvlade, profilerade, målade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds – eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013 + A2:2020 och EN 13501-1:2018 – klass D-s2,d0.

För målade ytterpaneler gäller endast nedanstående färgsystem med Tikkurila Sverige AB.

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Ultra Pro H10 | Grund + Mellan | Ytterpanel, Akrylat |
| Pinja Protect G | Grund | Ytterpanel, Hybrid |
| Ultra Pro 30, Kulör 0502-Y | Mellan | Ytterpanel, Akrylat |
| Pinja Wood Stain | Grund | Ytterpanel, Olja |
| Ultra Pro | Mellan | Ytterpanel, Akrylat |

Byggproduktens avsedda användning

Utvändig solid träbeklädnad för vägg/tak. Monteras med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt mot underlag av klass A1 eller A2-s1,d0 med minsta densitet 525kg/m³ och med luftspalt konstruerad av träläkt av klass D-s2,d0 eller bättre.

Tillverkare

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB
Adress: Näset 117, 786 94 Äppelbo, Sverige
Telefon: +46 10 471 91 00
E-post: info@svedentra.se
Hemsida: www.svedentra.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda.

System 3. Produkten har brandskyddsprovats (reaction to fire) enligt EN 13823:2020 och EN ISO 11925-2:2020 och klassificerad enligt EN 13501-1:2018. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. Inget certifieringsorgan krävs.

Angivna prestanda enligt SS-EN 14915:2013 + A2:2020

| Egenskaper | Prestanda (deklarerade värden) |
|-------------------------------|---|
| Träslag | Gran |
| Nominell densitet | 460kg/m ³ |
| Tjocklek | Från 22mm, minsta profiltjocklek 10,5mm |
| Reaktion vid brandpåverkan | D-s2,d0 |
| Vattenånggenomsläpplighet | 50 |
| Värmeledningsförmåga | NPD |
| Ljudabsorptionskoefficient | NPD |
| PCP-Innehåll | NPD |
| Formaldehydklass | NPD |
| Naturlig beständighet (EN350) | Klass 4 (splintved klass 5) |

All prestanda för vår målade byggprodukt, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som angetts ovan intygas:

Äppelbo den 2025-01-08

Sven Brandt, Samordnare