

# PRESTANDEDEKLARATION

**Prestandadeklaration nummer:**

DoP06-2412-CPR-1050

**Produkttypens unika identifikationskod:**

Brandskyddsimpregnerad furu, målad med Sherwin-Williams.

**Avsedd användning:**

Massiv träbeklädnad för utomhusbruk

**Tillverkare**

Företag: Rågsveden – Sveden Trä AB

Adress: Näset 117  
786 94 Äppelbo, Sverige

Telefon: 010 471 91 00

E-post: [info@svedentra.se](mailto:info@svedentra.se)Hemsida: [www.svedentra.se](http://www.svedentra.se)**System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**

System 1

**Harmoniserad standard**

EN 14915:2013

**Anmält organ**

2412

Brandskyddsimpregnerad furu, målad med Sherwin-Williams	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Träslag	Furu
Densitet	450 – 600 kg/m <sup>3</sup>
Tjocklek	19 – 42mm >42mm
Reaktion vid brandpåverkan 19 – 42mm	B-s1, d0
Reaktion vid brandpåverkan >42mm	B-s2, d0
Naturlig beständighet (EN 350)	Klass 3 - 4
PCP-innehåll	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Utsläpp av formaldehyd	E1
Industriellt målad	Sherwin-Williams, system1, SX1420 + EG1570
Färgmängd	Lager1: 62g/m <sup>2</sup> + Lager2: 62g/m <sup>2</sup> +-10%
Brandskyddsimpregnerat	Burnblock JG30
Upptag av brandskyddsmedel	40 kg/ m <sup>3</sup>

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Äppelbo den 15 oktober 2024

Rågsveden – Sveden Trä AB



(underskrift)

Sven Brandt Samordnare